



海南德慧供应链管理有限公司

香港德荟控股有限公司

<http://www.takwui.com/>

生产商: AHP

特性	单位	测试方法	65 g/m ² 等级 A
克重	g/m ²	ISO 536	65±3%
撕裂 MD	mN	ISO 1974	≧ 180
撕裂 CD	mN	ISO 1974	≧ 280
抗张强度-MD	kN/m	ISO 1924	≧ 3.2
松厚度	m ³ /g	ISO 5270	1.40-1.60
Cobb	g/m ²	ISO 535	<70
水分	%	ISO 287	8.0±2.0

测试条件: 温度 23±1°C, 相对湿度 50±2%。
所有测试方法依据 ISO 标准。

生产商: GSPP

参量	单位	产品参数	
		CMP 105	CMP 110
克重	g/m^2	101 - 109	106 - 114
水分	%	6.0 - 9.0	6.0 - 9.0
环压 (CD)	N	$\cong 92$	$\cong 130$
环压 (CD) (转换: 1N=0.102kgf)	kgf	$\cong 9.4$	$\cong 13.3$
Cobb (上, 1 分钟)	g/m^2	$\cong 80$	$\cong 60$
Cobb (下, 1 分钟)	g/m^2	$\cong 80$	$\cong 60$
层间粘合强度	J/m^2	$\cong 250$	$\cong 250$
CMT	N	$\cong 160$	$\cong 206$

